



# 衣物保養

## (一) 材質辨識：

材質	利用手觸摸質感的辨別法	利用燃燒來鑑別
棉	涼且柔軟，無彈性。	黃色火燄燃燒迅速，有木頭燃燒之臭味，灰燼為灰色。
麻	冷且平滑，有若皮革之手感。	黃色火燄燃燒迅速，有木頭燃燒之臭味，灰燼比木棉多且呈鬆軟略黑色。
羊毛	觸感溫暖，且有彈性。	捲曲後緩慢燃燒，有毛髮的臭味，灰燼呈黑色沒有光澤的柔軟球狀。
蠶絲	溫暖平滑，且富彈性。	捲曲後燃燒，有毛髮的臭味，灰燼有光澤。
嫘縈	長纖維之織物觸感涼而平滑，缺乏彈性。 短纖維之織物具有一般纖維織品的表面性質。	
人造絲	長纖維之織物觸感涼而平滑，缺乏彈性，短纖維之織物具有一般纖維織品的表面性質。	容易燃燒且快熔，有木頭燃燒之臭味，白色柔軟灰燼。
尼龍	長纖維織物觸感平滑，質地輕，彈性佳，短纖維織物有似羊毛織品之手感。	靠近火焰時會開始燃燒，可是一離開又會熄滅，醜臭味，呈圓形硬狀灰燼。
特多龍	長纖維織物觸感類似尼龍長纖維織物，但比較硬。 短纖維織物其觸感有若棉或羊毛織物之表面性質，壓縮後回復彈性佳。	
壓克力纖維	觸感有若羊毛，質地較羊毛輕，具有光澤。	靠近火焰時熔解收縮但不燃，有刺激性藥品臭味，呈黑褐色圓形塊狀。
醋酸纖維	觸感平滑，稍具溫暖性，有良好的硬身和擻綴性。	熔後立即燃燒，有流淚程度的刺激性臭味，灰燼為有黑色光澤之塊狀。
維尼縈		一靠近火焰即會收縮並稍微燃燒，有藥品的臭味，灰燼呈褐色塊狀。

## (二) 衣物材質標誌：

圖案	說明	圖案	說明
	純羊毛的標誌		

(三) 洗滌標誌：

圖案	說明	圖案	說明
	<p>1、水洗。(機器洗)</p> <p>2、圖案中加數字代表洗滌時最高水溫。圖案中未加數字則表示最高水溫不超過攝氏九十度。</p> <p>3、圖案中加手( )的圖形表示限用手洗</p> <p>4、圖案下方加一短棒(-)表示中速洗滌縮短洗程。</p> <p>5、圖案下方加二短棒(-- )表示弱速洗滌縮短洗程。</p> <p>6、圖案中加(x)的圖形表示不可以水洗。</p> <p>7、標示手洗之圖案不得再標示短棒之圖形。</p>		織品可在機器中水洗，最高水溫不超過攝氏九十度。
			織品可在機器中水洗，最高水溫不超過攝氏六十度。
			織品可在機器中水洗，最高水溫不超過攝氏四十度，但須中速洗滌並縮短洗程。
			織品可在機器中水洗，最高水溫不超過攝氏四十度，但須弱速洗滌並縮短洗程。
			織品置於水中，以手洗滌(若未註明溫度則表示可用熱水，水溫最高不可超過攝氏九十度)。
			不可水洗。
			不可水洗。
  	<p>1、乾洗。(其過程中含烘乾)</p> <p>2、圖案中加(石油)字樣表示僅限用石油類乾洗溶劑清洗。但可選擇不烘乾，應以文字輔助說明之。</p> <p>3、圖案中加(F)字樣表示可用石油類或氟素乾洗溶劑清洗。</p> <p>4、圖案中加(P)字樣表示可用石油類、氟素、四氟乙烯、三氯乙</p>		限用石油類乾洗溶劑清洗。
			可用石油類或氟素乾洗溶劑清洗。
			可用石油類、氟素、四氯乙烯、三氯乙烷乾洗溶劑清洗。
			可用所有乾洗溶劑清洗。
			可用所有乾洗溶劑清洗。

<p>Ⓟ</p> <p>烷乾洗溶劑清洗。</p> <p>5、圖案中加(A)字樣表示可用所有乾洗溶劑清洗。</p> <p>6、圖案下方加一短棒(-)表示須中速洗滌縮短洗程中溫乾燥。</p> <p>7、圖案下方加二短棒(- -)表示須弱速洗滌縮短洗程低溫乾燥。</p> <p>8、圖案中加(x)的圖形表示不可以乾洗。</p>		<p>限用石油類乾洗溶劑清洗，但須中速洗滌縮短洗程，中溫乾燥。</p>
		<p>可用石油類、氟素、四氯乙烯、三氯乙烷溶劑乾洗，但。須弱速洗滌縮短洗程低溫乾燥。</p>
		<p>可用石油類、氟素、四氯乙烯、三氯乙烷溶劑乾洗，但。須弱速洗滌縮短洗程低溫乾燥。</p>
		<p>不可以乾洗。</p>
<p>△</p> <p>1、漂白。</p> <p>2、圖案中加(x)圖形表示不可漂白。</p> <p>3、圖案中加(氯)字樣及(x)的圖案表示不可用含氯漂白劑，但可用含氧漂白劑漂白。</p>		<p>可用一般漂白劑漂白。(含氯及含氧漂白劑)</p>
		<p>不可漂白。</p>
		<p>可用含氯漂白劑漂白。</p>
		<p>不可用含氯漂白劑漂白，但可用含氧漂白劑漂白。</p>
<p>◻</p> <p>1、水洗機器滾動烘乾。</p> <p>2、圖案中加(·低)表示最高溫度不可超過攝氏六十度。</p> <p>3、圖案中加(:中)表示最高溫度不可超過攝氏七十度。</p> <p>4、圖案中加(x)表示不可烘乾。</p> <p>5、圖案中未加任何文字及符號表示最高溫度不可超過攝氏九十度。</p>		<p>可用機器烘乾，最高溫度不超過攝氏九十度。</p>
		<p>可用機器烘乾，最高溫度不超過攝氏六十度。</p>
		<p>可用機器烘乾，最高溫度不超過攝氏七十度。</p>
		<p>不可烘乾。</p>
		<p>可用機器烘乾，最高溫度不超過攝氏九十度。</p>
<p>輕扭</p> <p>1、擰扭。</p> <p>2、圖案中加(x)圖形表示不可擰扭。</p>		<p>用手擰扭去掉多餘水份，或短時間弱速脫水。</p>
		<p>不可擰扭或脫水，只能以手輕擠多餘水份後平放乾燥。</p>

	1、吊掛晾乾。		脫水後吊掛晾乾。
	2、圖案中加(///)圖形表示須於陰涼處吊掛晾乾。		脫水後於陰涼處吊掛晾乾。
	3、圖案中加(x)圖形表示不可吊掛晾乾。		不可吊掛晾乾。
			掛於陰涼風處晾乾，避免暴曬，適用於：內衣或白色衣物。
	1、平放乾燥。		脫水後平放乾燥。
	2、圖案中加(///)圖形表示須於陰涼處平放乾燥。		脫水後於陰涼處平放乾燥。
	3、圖案中加(x)圖形表示不可平放乾燥。		不可平放乾燥。
	1、熨燙。		可熨燙，最高溫度不超過 210° C / 176° F。
	2、圖案中加數字表示最高使用溫度。		可熨燙，最高溫度不超過 120° C / 176° F。
	3、圖案下方加(~~)表示熨燙時須於織物上墊一層布。		熨燙時須於織物上墊一層布。最高溫度不超過攝氏 150 度。
	4、圖案中加(x)表示不可熨燙		不可熨燙。
	5、圖案中未加任何文字及符號表示最高溫度不可超過攝氏 210 度。		
			低溫 120° C / 176° F 用於聚脂纖維或尼龍衣物
			中溫 160° C / 176° F 適用於羊毛衣物
			高溫 210° C / 176° F 適用於棉質或麻質衣物
	可放入洗衣機內清洗，數字代表攝氏水溫，適用於：羊毛針織衣物。		晾乾衣物
	滴乾衣物		必須平放晾乾，不能掛起，適用於：手織或針織衣物、毛質衣物。



NOTE：盆內數字代表洗水溫度；盆下有橫線，代表需用較溫和的洗濯過程處理；如盆有「中性」二字，表示需用中性的清潔劑。

mengwen 的筆記

(四) 參考資料：

- 1、編織主站：<http://knittingclub.yokolab.com/content.html>  
香港的網站，主要是關於編織方面。
- 2、永福公司網站：[http://www.yfcc.com.tw/new\\_page\\_2.htm](http://www.yfcc.com.tw/new_page_2.htm)  
化工公司網站，關於衣物洗滌方面資訊很齊全。
- 3、實用毛線編織 何麗英 民聖文化事業股份有限公司。
- 4、某些書本附錄裡的洗衣資訊。

mengwen 的筆記

2004/07/21 更新筆記